

WASCHVOLLAUTOMATE

MODELLBEZEICHNUNG	WNF 8543 AC	WNF 8447	WNF 8447	WNF 8427
Type	Waschvollautomat	Waschvollautomat	Waschvollautomat	Waschvollautomat
AUSSTATTUNG				
Füllmenge im Normprogramm, kg	8	8	8	8
Trommelvolumen, l	64	64	64	64
Steuerung	Großes Text-Display	Großes Display	Großes Display	Großes Display
Endschleudern, U/min	1400	1400	1400	1200
Schleuderwahl	Variabel	Variabel	Variabel	Variabel
Ohne Schleudern				
Spülstopp				
Startzeitvorwahl, h	18	24	24	24
Restzeitanzeige				
Aquarund™ plus				
Mengenautomatik				
Langlebige Heizung				
Material der Trommel	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
Material des Laugenbehälters	Polypropylen	Polypropylen	Polypropylen	Polypropylen
Durchmesser der Einlüllöffnung, cm	34	34	34	34
Öffnungswinkel, °	165	165	165	165
Türanschlag	Links	Links	Links	Links
Kaltwasseranschluss				
PROGRAMME				
Anzahl der Waschprogramme	18	16	16	16
smatWash				
Nachtmodus				
Refresh				
Handwäsche				
Dunkles				
Beltwäsche				
Wolle				
Hygiene				
Dessous				
Viskose				
Jeans				
Sportbekleidung				
Hemden				
Gardinen				
Active 40°				
Mini 14°				
Mini				
Feinwäsche				
Koch-/Buntwäsche				
Spülen				
Schleudern + Abpumpen				
Schleudern				
Abpumpen				
Pflegeleicht				
Eco Buntwäsche				
ZUSATZFUNKTIONEN				
Vorwäsche				
Schnell Waschen				
Extra Spülen				
Bügelleicht				
Verschmutzungsgrad				
SICHERHEIT				
aquAvoid plus				
Kindersicherung				
Türverriegelung				
Warnanzeigen:				
Kindersicherung				
Wasserzulauf geschlossen				
VERBRAUCHSWERTE				
Energieeffizienzklasse	A*	A***	A**	A**
Washwirkung	A	A	A	A
Schleuderwirkung	B	B	B	B
Energieverbrauch (Normprogramm), kWh	1,2	0,76	1,04	1,04
Wasserverbrauch (Normprogramm), l	59	54	59	59
Jährlicher Energieverbrauch, kWh	240	152	208	208
Jährlicher Wasserverbrauch, l	11800	10800	11800	11800
Programmdauer (Normprogramm), min	149	200	149	149
TECHNISCHE DATEN				
Bürstenloser Gleichstrommotor (BLDC)				
Spannung/Frequenz, V/Hz	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50
Anschlusswert, W	2200	2200	2200	2200
Absicherung, A	10	10	10	10
Wasserzulauf 3/4"				
Wasserdruck, N/cm ²	1 - 100	1 - 100	1 - 100	1 - 100
Wasserzulauf	Kalt	Kalt	Kalt	Kalt
Kabellänge, cm	150	150	150	150
Max. Höhe für den Anschluss vom Boden aus, cm	75	75	75	75
CE/VDE geprüft				
ABMESSUNGEN				
Produktabmessungen (H x B x T), mm	840x600x600	840x600x600	840x600x600	840x600x600
Verpackungsabmessungen (H x B x T), mm	880x650x660	880x650x660	880x650x660	880x650x660
Höhe mit Arbeitsplatte, mm	840	840	840	840
Höhe ohne Arbeitsplatte, mm	820	820	820	820
Leergewicht, kg	75	75	75	75
Verpackungsgewicht, kg	76	76	76	76
FARBVARIANTEN				
A: Weißes Gehäuse - silberne Blende				
C: Chrom Türing				
S: Silbernes Gehäuse - schwarze Blende				

* 20% sparsamer als für die Energieeffizienzklasse A erforderlich
 ** 30% sparsamer als für die Energieeffizienzklasse A erforderlich
 *** 50% sparsamer als für die Energieeffizienzklasse A erforderlich

TOPLOADE

MODELLBEZEICHNUNG	WDT 6335
Type	Waschtrockner
AUSSTATTUNG	
Füllmenge im Normprogramm, kg	6
Trommelvolumen, l	50
Steuerung	Großes Display
Endschleudern, U/min	1300
Schleuderwahl	Variabel
Ohne Schleudern	
Spülstopp	
Startzeitvorwahl, h	24
Restzeitanzeige	
Anpassung der Wasserbedarf je nach Beladung	
Material der Trommel	Edelstahl
Material des Laugenbehälters	Polypropylen
Kaltwasseranschluss	
Endschleudern mit 100 U/min	
Automatische Abkühlphase	
Comforstop™ für ein einfaches Entladen	
PROGRAMME	
Anzahl der Programme	13+2
Wolle kalt	
Wolle 30°	
Pflegeleicht kalt	
Pflegeleicht 30°	
Pflegeleicht 40°	
Pflegeleicht 60°	
Koch-/Buntwäsche kalt	
Koch-/Buntwäsche 30°	
Koch-/Buntwäsche 40°	
Koch-/Buntwäsche 60°	
Koch-/Buntwäsche 90°	
Spülen	
Schleudern	
Intensiv trocknen	
Schonend trocknen	
ZUSATZFUNKTIONEN	
Vorwäsche	
Extra Spülen	
Bügelleicht	
Intensiv	
SICHERHEIT	
aquAvoid	
Kindersicherung	
Überlaufschutz	
Schaumkontrolle	
Warnanzeigen:	
Türverriegelung	
VERBRAUCHSWERTE	
Classe Energetique Energieeffizienzklasse	B
Washwirkung	A
Schleuderwirkung	B
Energieverbrauch (Normprogramm), kWh	4,86 / 1,14
Wasserverbrauch (Normprogramm), l	110 / 54
Jährlicher Energieverbrauch, kWh	972 / 228
Jährlicher Wasserverbrauch, l	2200 / 10800
Programmdauer (Normprogramm), min	140
Geräuschpegel Waschen, dBA	56
Geräuschpegel Schleudern, dBA	76
TECHNISCHE DATEN	
Spannung/Frequenz, V/Hz	230 / 50
Anschlusswert, W	2200
Absicherung, A	10
Wasserzulauf 3/4"	
Wasserdruck, N/cm ²	10 - 100
Wasserzulauf	Kalt
Kabellänge, m	1,45
Max. Höhe für den Anschluss vom Boden aus, cm	0,80-1,1
CE konform	
ABMESSUNGEN	
Produktabmessungen (H x B x T), mm	850x450x600
Verpackungsabmessungen (H x B x T), mm	1000x550x725
Leergewicht, kg	70
Verpackungsgewicht, kg	77
FARBVARIANTEN	
Weiß	

WÄSCHETROCKNE

MODELLBEZEICHNUNG	TKF 7459	TKF 7449	TKF 8439
Type	Wärmepumpentrockner	Wärmepumpentrockner	Kondenstrockner
AUSSTATTUNG			
Füllmenge im Normprogramm, kg	7	7	8
Trommelvolumen, l	120	120	118
Steuerung	Mini LCD	Mini LCD	Mini LCD
Startzeitvorwahl	1-24	1-24	1-24
Restzeitanzeige			
Edelstahltrommel			
Innenbeleuchtung			
Reversierende Trommelbewegungen			
Sensorautomatik			
Automatische Abkühlphase			
Automatischer Knitterschutz			
Anschluss ans Abwasser			
3-stufige Feineinstellung des Trocknungsgrads			
Abflutschlauch			
Einfüllöffnung (H x B), cm	35x34	35x34	39,5x32
Tür	Eckig	Eckig	Rund
Öffnungswinkel, °	150	150	150
Türanschlag	Links	Links	Rechts
PROGRAMME			
Anzahl der Trockenprogramme	16	16	16
Wolle			
Seide			
Wolle refresh			
Seide refresh			
Lüften/Auffrischen			
Dessous			
Viskose			
Jeans			
Sportbekleidung			
Hemden			
Hemden 15'			
Hemden 30'			
Mini 35'			
Mix			
Bügel trocken (Koch-/Buntwäsche)			
Schrank trocken (Koch-/Buntwäsche)			
Extra Trocken (Koch-/Buntwäsche)			
Bügel trocken (Pflegeleicht)			
Schrank trocken (Pflegeleicht)			
Zeitprogramme			
SICHERHEIT			
Kindersicherung			
Signalruf am Programmende			
Warnanzeigen:			
Kindersicherung			
Sieb reinigen			
Behälter leeren			
VERBRAUCHSWERTE			
Energieeffizienzklasse	A*	A*	B
Energieverbrauch (Normprogramm), kWh	2,25	2,35	4,49
Programmdauer (Normprogramm), min	140	145	125
TECHNISCHE DATEN			
Spannung/Frequenz, V/Hz	220-240 / 50	220-240 / 50	220-230 / 50
Anschlusswert, W	1300	1300	2700
Absicherung, A	5,5	5,5	12
Kabellänge, m	1,5	1,5	1,5
CE/VDI geprüft			
ABMESSUNGEN			
Produktabmessungen (H x B x T), mm	850x595x593	850x595x593	846x595x598
Verpackungsabmessungen (H x B x T), mm	900x650x690	900x650x690	880x650x660
Höhe mit Arbeitsplatte, mm	850	850	846
Höhe ohne Arbeitsplatte, mm	820	820	819
Leergewicht, kg	61	58	40
Verpackungsgewicht, kg	64	61	43
FARBVARIANTEN			
A: Weißes Gehäuse - silberne Blende			
Weißes Gehäuse - weiße Blende			

* 30% sparsamer als für die Energieeffizienzklasse A erforderlich

MODELLBEZEICHNUNG	LV 60 STS S	GSN 9485
Type	Geschirrspüler	Geschirrspüler
Breite, cm	60	60
Maßgedecke	12	15
AUSSTATTUNG		
Steuerung	Text-Display mit Sensortaste	Großes Display
Sensorautomatik		
Startzeitvorwahl, h	-	24
Restzeitanzeige		
Programmablaufanzeige		
Trocknungssystem	Turbotrocknung	Turbotrocknung
Anzeigen für Salz- und Klarspülermangel		
Automatische halbe Beladung		
Automatische Regenerierung		
PROGRAMME		
Anzahl der Spülprogramme	Automatische Programmwahl	9
Vorspülen		
Blitz 20'		
Mini 30' 35°		
Fein 40°		
Eco 50°		
A Express 58'		
Intensiv 70°		
Hygiene+ 70°		
Auto 40-65°		
ZUSATZFUNKTIONEN		
Extra Trocknen		
ALL in 1		
Halbe Beladung		
Startzeitvorwahl		
INNENAUSSTATTUNG		
Höhenverstellbarer Oberkorb / Clip-Matic		
Höhenverstellbare Tassenablagen		
Glashalter für langstielige Gläser		
Messerablage		
Umklappbare Tellerreihen im Unterkorb		
Flaschenhalter		
Profilbesteckablage		
Besteckkorb		
Metallfilter		
SICHERHEIT		
AquAvoid™ plus		
DMFS-Wasserschutzsystem		
Antibakterielle Türdichtung		
Tastensperre		
Warnanzeigen:		
Wasserzulauf geschlossen		
Offene Tür		
Wasserschutz aktiv		
Filter blockiert		
VERBRAUCHSWERTE		
Energieeffizienzklasse	A	A
Reinigungswirkung	A	A
Trocknungswirkung	A	A
Wasserverbrauch (Normprogramm), l	10	14
Energieverbrauch (Normprogramm), kWh	1,05	1,10
Jährlicher Energieverbrauch, kWh	231	242
Jährlicher Wasserverbrauch, l	2200	3080
Geräusch (Normprogramm), dBA	42	45
TECHNISCHE DATEN		
Bürstenloser Gleichstrommotor (BLDC)		
Spannung/Frequenz, V/Hz	220-240 / 50	220-240 / 50
Anschlusswert, W	2200	2200
Absicherung, A	10	10
Wasserzulauf 3/4"	3 bis 100	3 bis 100
Wasserdruck, N/cm ₂	60	60
Warmwasseranschluss bis, °C	1,8	1,8
Kabellänge, m	110	110
Max. Höhe für den Anschluss vom Boden aus, cm	180	180
Max. Schlauchlänge, cm	60	60
Max. Wasserhärte	60	60
Wasserzulauf bis, °C		
CE/VDI geprüft		
ABMESSUNGEN/ABMESSUNGEN		
Produktabmessungen (H x B x T), mm	850x600x570	850x600x570
Verpackungsabmessungen (H x B x T), mm	889x644x661	889x644x661
Höhe ohne Arbeitsplatte, cm	82	82
Höhenverstellbare Füße, mm	150	150
Leergewicht, kg	55	56
Verpackungsgewicht, kg	58	59
FARBVARIANTEN		
A: Weißes Gehäuse - silberne Blende		
Edelstahlfront - Edelstahlblende		

MODELLBEZEICHNUNG	GIN 9580	GIN 9485	GVN 9380	GVN 9225	GVS 9380
Type	Integrierbar	Integrierbar	Vollintegriert	Vollintegriert	Vollintegriert
Breite, cm	60	60	60	60	45
Maßgedecke	12	15	12	15	10
AUSSTATTUNG					
Steuerung	Logitronic LCD	Mini LCD	Digital	LED	Digital
Sensorautomatik	-	-	-	-	-
Startzeitvorwahl, h	18	24	24	-	24
Restzeitanzeige	-	-	-	-	-
Programmablaufanzeige	-	-	-	-	-
Trocknungssystem	Turbo	Turbo	Turbo fan	Kondensation	Kondensation
Kontrollanzeigen für Salz- und Klarspülmangel	-	-	-	-	-
Automatische halbe Beladung	-	-	-	-	-
ergoLOAD	-	-	-	-	-
PROGRAMME					
Anzahl der Spülprogramme	-	-	-	-	8
Vorspülen	-	-	-	-	-
Blitz 20°	10	9	8	5	-
Mini 30° 35°C	-	-	-	-	-
Fein 40°C	-	-	-	-	-
Eco 50°C	-	-	-	-	-
Normal 50°	-	-	-	-	-
A Express 58°	-	-	-	-	-
Intensiv 70°C	-	-	-	-	-
Hygiene+ 70°C	-	-	-	-	-
Auto 40-65°C	-	-	-	-	-
Auto 55-65°C	-	-	-	-	-
Mix	-	-	-	-	-
ZUSATZFUNKTIONEN					
Nacht	-	-	-	-	-
Schnell	-	-	-	-	-
Extra Trocknen	-	-	-	-	-
All in 1	-	-	-	-	-
Halbe Beladung	-	-	-	-	-
Startzeitvorwahl	-	-	-	-	-
INNENAUSSTATTUNG					
Höhenverstellbarer Oberkorb, Clip-Matic	-	-	-	-	-
Höhenverstellbarer Oberkorb unbeladen	-	-	-	-	-
Herausnehmbare Schublade	-	-	-	-	-
Höhenverstellbare Tassenablagen	-	-	-	-	-
Tassenablagen	-	-	-	-	-
Glashalter für langstielige Gläser	-	-	-	-	-
Messerablage	-	-	-	-	-
Umklappbare Tellerreihen	-	-	-	-	-
Flaschenhalter	-	-	-	-	-
Profilbesteckablage	-	-	-	-	-
Besteckkorb	-	-	-	-	-
Metallfilter	-	-	-	-	-
SICHERHEIT					
aquAvoid™ plus	-	-	-	-	-
Furniture safe™	-	-	-	-	-
Arbeitsplattenschutz	-	-	-	-	-
DMFS-Wasserschutzsystem	-	-	-	-	-
Antibakterielle Türdichtung	-	-	-	-	-
Kindersicherung	-	-	-	-	-
Warnanzeigen:	-	-	-	-	-
Wasserzulauf geschlossen	-	-	-	-	-
Tür offen	-	-	-	-	-
Wasserschutz aktiv	-	-	-	-	-
VERBRAUCHSWERTE					
Energie-Effizienzklasse	-	-	-	-	-
Reinigungswirkung	A	A	A	A	A
Trocknungswirkung	A	A	A	A	A
Wasserverbrauch, l	A	A	A	A	A
Energieverbrauch, kWh	A	A	A	A	A
Geräuschpegel, dBA	9	14	13	16	12
TECHNISCHE DATEN					
Bürstenloser Gleichstrommotor (BLDC)	-	-	-	-	-
Spannung/Frequenz, V/Hz	-	-	-	-	-
Anschlusswert, W	-	-	-	-	-
Absicherung, A	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50
Wasseranschluss 3/4"	2200	2200	2200	2200	2200
Wasserdruck, N/cm ²	10	10	10	10	10
Warmwasseranschluss bis, °C	-	-	-	-	-
Kabellänge, m	3 bis 100	3 bis 100	3 bis 100	3 bis 100	3 bis 100
Max. Höhe für den Anschluss vom Boden aus, cm	60	60	60	25	60
Max. Schlauchlänge, cm	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
CE/VDE geprüft	110	110	110	110	110
ABMESSUNGEN					
Produktabmessungen (HxBxT), mm	818-868x598x588	-	-	-	-
Höhe, cm	82	-	-	-	-
Breite, cm	59,8	818-868x598x588	818-918x598x570	818-918x598x570	818-918x448x570
Tiefe, cm	54,8	82	82	82	82
Tiefe mit geöffneter Tür, cm	115	59,8	59,8	59,8	44,8
Leergewicht, kg	43	54,8	54,8	54,8	54,8
Verpackungsgewicht, kg	46	115	115	115	115
FARBVARIANTEN					
X: Edelstahl Fingerprint Free	-	-	-	-	-
XB: Edelstahl Fingerprint Free - schwarz	-	-	-	-	-
Vollintegriert	-	-	-	-	-