

Warendeklaration Waschen

**FEA** Die nachstehende standardisierte Warendeklaration entspricht den vom **FEA Fachverband Elektroapparate für Haushalt und Gewerbe Schweiz** in Zusammenarbeit mit Konsumentenorganisationen herausgegebenen Richtlinien. Die Warendeklaration basiert auf den Normen der IEC International Electrotechnical Commission (Fachkommission Tc 59).

Geräteart		Frontlader	Frontlader	Frontlader	Frontlader	Toplader	Frontlader	Frontlader
<b>Verkaufsbezeichnung</b> Nennkapazität		WE 8565 max. kg 8,0	WA 8465 8,0	WA 7445 7,0	WA 7425 7,0	ML1320 resp. 1350 5,5	WAM 8600 8,0	WAM 8400 8,0
<b>Verbrauchsdaten</b> für Standardwaschgang <sup>2)</sup> Energieeffizienzklasse Jahresenergieverbrauch Energieverbrauch Standardprogramm (60 / 60½ / 40½) <sup>9)</sup> Standby-Energieverbrauch eingeschalteter/ ausgeschalteter Zustand Jahreswasserverbrauch		A+++ kWh 163,0 kWh 0,89/0,74/0,49 W 1,00/0,05 L 9899	A+++ 180,0 0,97/0,77/0,53 1,00/0,60 10780	A++ 186,0 1,05/0,73/0,56 1,00/0,60 9995	A++ 186,0 1,05/0,73/0,56 1,00/0,60 9995	A+ 177,0 1,20/0,70/0,60 1,90/0,10 8390	A+++ 190,0 1,16/0,72/0,54 0/0 10500	A+++ 195,0 1,20/0,74/0,55 0/0 10500
<b>Gebrauchseigenschaften</b> Schleudereffizienzklasse <sup>2)7)</sup> Restfeuchte <sup>2)3)</sup> Schleuderdrehzahl <sup>2)</sup> Programmdauer Standardprogramm (60 / 60½ / 40½) <sup>9)</sup> Automatische Ausschaltzeit Geräusch <sup>8)</sup> - während der Waschphase - während der Schleuderphase		A % 43 max. U/Min.1600 Min. 223/190/171 Min. 5 dB(A) 49 dB(A) 75	A 43 1600 225/170/165 5 51 77	A 44 1400 207/150/150 5 51 75	B 53 1200 207/150/150 5 51 73	B 53 1300 145/120/80 5 57 77	A 44 1600 118/115/115 0 50 70	A 44 1500 140/125/125 0 50 70
<b>Abbildung</b>	Seite	6	7	7	7	8	14	14
<b>Bauform</b> Standgerät mit Arbeitsplatte Standgerät unterbaufähig Unterbaugerät (ohne Arbeitsplatte) Fahrbar Türanschlag <sup>4)</sup>		• - - -	• - - -	• - - -	• - - -	- - - • oben	• • - -	• • - - l/r/w
<b>Abmessungen</b> <sup>5)</sup> Höhe Breite Tiefe einschliesslich Wandabstand Höhe für Unterbau Höhe bei geöffnetem Deckel (Toplader) Tiefe bei geöffneter Tür (Frontlader) Höhe verstellbar		cm 85 cm 60 cm 64 cm - cm - cm 107 cm 1,5	85 60 64 - - 107 1,5	85 60 64 - - 107 1,5	85 60 64 - - 107 1,5	85 40 60 - 127 - -	90 66 73 91 - 113 2	90 66 73 91 - 113 2
<b>Leergewicht</b>	kg	82,3	82,3	72,3	72,3	64,6	79	79
<b>Ausstattung</b> Einfüllöffnung Anschlusskabel mit Stecker Ablaufschlauch Zulaufschlauch mit Sicherheitsventil Wasserschutzsystem Rundum-Geräuschisolation Trommelantrieb Einspülkammern Wäschetrommel		cm 34 m 1,8 m 1,5 • • • Inverter 4 Schontrommel	34 1,8 1,5 • • - Inverter 4 Schontrommel	34 1,8 1,5 • • - Inverter 4 Schontrommel	34 1,8 1,5 • • - Universal 4 Schontrommel	oben, 21 x 24 1,25 1,4 - - - Universal 3 Standard	35 - 1,5 • • • Inverter 3 Schontrommel	35 - 1,5 • • • Inverter 3 Schontrommel
<b>Strom- und Wasserversorgung</b> Elektrischer Anschluss <sup>6)</sup> - Spannung - Anschlusswerte - Absicherung Wasseranschluss - Druckschlauch G ¾, Länge - anschliessbar an Kalt-/Warmwasser		V/Hz 230/50 kW 2,2 A 10 m 1,5 •/-	230/50 2,2 10 1,5 •/-	230/50 2,2 10 1,5 •/-	230/50 2,2 10 1,5 •/-	230/50 2,3 10 1,5 •/-	400 2N/50 4,3 10 1,5 •/•	400 2N/50 4,3 10 1,5 •/•
<b>Sicherheit und Service</b> Entspricht den schweiz. Sicherheitsbedingungen Herkunftsland Garantie Service durch		• IT Jahre 2 Fors AG	• IT 2 Fors AG	• IT 2 Fors AG	• IT 2 Fors AG	• FR 2 Fors AG	• CH 2 Fors AG	• CH 2 Fors AG
<b>Name und Adresse des Anbieters</b>		Fors AG/SA, Schafftenholzweg 8, 2557 Studen						

- Erläuterungen**
- Vorhanden bzw. ja. - Nicht vorhanden bzw. nein
  - 1) Folgende **Gewerbegeräte** unterliegen nicht der FEA-Deklaration: P 7 CNS, P 6 CNS, SC 65
  - 2) Werte ermittelt nach gültigen Norm EN 60456 für einen Standard-Waschvorgang.
  - 3) Entwässerungsgrad 100% bedeutet, dass in 1 kg Wäsche (Trockengewicht) nach dem Schleudern 1 kg Wasser gebunden ist. Je kleiner der %-Wert, desto weniger feucht ist die Wäsche.
  - 4) Türanschlag: l = links, r = rechts, w = wechselbar, u = unten  
Beispiel: l/w entspricht Anlieferungszustand, Türanschlag links, Anschlag wechselbar.
  - 5) Bei Unterbaugeräten Nischenmasse. Weitere Massangaben sind den Prospekten zu entnehmen.
  - 6) Angaben über Umschaltmöglichkeiten sind ggf. den Prospekten zu entnehmen.
  - 7) Die Schleudervirkung ist von grosser Bedeutung, wenn zum Trocknen ein Wäschetrockner benutzt wird. Wäsche, die in einer Waschmaschine der Schleuderkategorie A geschleudert und in einen Wäschetrockner gelegt wird, verbraucht halb so viel Energie und verursacht halb so hohe Betriebskosten, als wenn die Wäsche in einer Waschmaschine der Schleuderkategorie G geschleudert wurde.
  - 8) Werte ermittelt nach gültigen Norm EN 60704-2-4 für Standardprogramm «Baumwolle 60 °C» bei vollständiger Befüllung.
  - 9) Die Darstellungsweise 60 / 60½ / 40½ steht für die Standardprogramme «Baumwolle 60 °C» mit Vollbeladung bzw. für «Baumwolle 60 °C / 40 °C» mit Teilbeladung.

**Hinweis:** Stand der Tabellenangaben November 2011. Weiterentwicklungen vorbehalten. Bei ausgestellten Geräten gibt das Energieetikett Auskunft über die aktuellen Daten.  
**Aktuelle Warendeklaration auch auf [www.fors.ch](http://www.fors.ch)**

Warendeklaration Trocknen

**FEA** Die nachstehende standardisierte Warendeklaration entspricht den vom **FEA Fachverband Elektroapparate für Haushalt und Gewerbe Schweiz** in Zusammenarbeit mit Konsumentenorganisationen herausgegebenen Richtlinien. Die Warendeklaration basiert auf den Normen der IEC International Electrotechnical Commission (Fachkommission Tc 59).

Geräteart		Wärmepumpentrockner	Wärmepumpentrockner	Wärmepumpentrockner	Wärmepumpentrockner
<b>Verkaufsbezeichnung</b>		TP 8535	TP 8435	TP 7325	TKM 8600 WP
<b>Verbrauchsdaten</b> für «Baumwolle» schranktrocken Energieeffizienzklasse <sup>2)</sup> Energieverbrauch <sup>2)3)</sup> Wasserverbrauch		A kWh 1,92 L -	A 2,10 -	A 1,85 -	A 1,59 -
<b>Gebrauchseigenschaften</b> Füllmenge <sup>4)</sup> - Baumwolle schranktrocken - Baumwolle bügelfeucht - Pflegeleicht schranktrocken Trockenzeit (Baumwolle schranktrocken) <sup>2)3)</sup>		max. kg 8,0 max. kg 8,0 max. kg 3,5 Min. 160	8,0 8,0 3,5 160	7,0 7,0 3,5 138	7,0 7,0 3,5 95
<b>Abbildung</b>	Seite	9	9	9	14
<b>Bauform</b> Standgerät mit Arbeitsplatte Standgerät unterbaufähig Unterbaugerät (ohne Arbeitsplatte) <sup>5)</sup> Standardgerät für Turmmontage Gerät für Wandmontage Türanschlag <sup>6)</sup>		• - - • - l/w	• - - • - l/w	• - - • - r/w	• - - • - r/l/w
<b>Abmessungen</b> Höhe Breite Tiefe einschliesslich Wandabstand Höhe für Unterbau Tiefe bei geöffneter Tür (Frontlader) Höhe verstellbar		cm 85 cm 60 cm 64 cm - cm 107 cm 1,5	85 60 64 - 107 1,5	85 60 64 - 107 1,5	90 66 87 - 137 1,5
<b>Leergewicht</b>	kg	55,5	55,5	55,5	94
<b>Steuerung der Trocknung</b> - durch Zeitwahl <sup>8)</sup> - automatisch durch elektronische Feuchteabtastung <sup>9)</sup>		• •	• •	• •	• •
<b>System und Ausstattung</b> Abluftsystem Wärmepumpensystem Luftkondensationssystem Wasserkondensationssystem Abluftleitung Abluftschlauch Ø 100 mm Vollelektronische Trockenprogramme Zusatzprogramm und Zeitprogramm Anzeige Programmzeit Einfüllöffnung Trommelinnenbeleuchtung Kondensatdirektablauf Anschlusskabel mit Stecker		- • - - - m - • • • cm 38 • • m 1,45	- • - - - - • • • 38 • • 1,45	- • - - - - - • • • 38 - • • 1,45	- • - - - - - • • • 32 - • • -
<b>Strom- und Wasserversorgung</b> Elektrischer Anschluss - Spannung - Anschlusswerte - Absicherung Wasseranschluss (sofern zutreffend) - Druckschlauch G¾ - Metallpanzerschlauch - Wasserablauf		V/Hz 230/50 kW 0,80 A 4 m - bar - -	230/50 0,80 4 - - -	230/50 0,80 4 - - -	400 3N/50 1,2 10 - - -
<b>Sicherheit und Service</b> Entspricht den schweiz. Sicherheitsbestimmungen Herkunftsland Garantie Service durch		• PL Jahre 2 Fors AG	• PL 2 Fors AG	• PL 2 Fors AG	• CH 2 Fors AG
<b>Name und Adresse des Anbieters</b>		Fors AG/SA, Schafftenholzweg 8, 2557 Studen			

- Erläuterungen**
- Vorhanden bzw. ja. - Nicht vorhanden bzw. nein
  - 1) Folgende **Gewerbegeräte** unterliegen nicht der FEA-Deklaration: DAMC 6 WP, DAMC 6 und DAM 6.
  - 2) Werte ermittelt nach der gültigen Norm EN 61121.
  - 3) Programm «Baumwolle schranktrocken»: Wäsche vor Trockenbeginn geschleudert mit etwa 1000 Schleudertouren (60% Restfeuchte).
  - 4) Herstellerangaben der maximalen Füllmenge für alle Trockenprogramme.
  - 5) Die angegebenen Abmessungen sind Mindestmasse für die Unterbaunische.
  - 6) Türanschlag: l = links, r = rechts, w = wechselbar, u = unten.
  - 7) Bei Abluftanschluss hinten kann ein grösserer Wandabstand erforderlich sein. Masse sind dem Prospekt zu entnehmen.
  - 8) Trockengrad je nach Wäscheposten nach Gebrauchsanweisung einstellen.
  - 9) Trockengrad wird automatisch eingehalten.

**Hinweis:** Stand der Tabellenangaben November 2011. Weiterentwicklungen vorbehalten. Bei ausgestellten Geräten gibt das Energieetikett Auskunft über die aktuellen Daten. **Aktuelle Warendeklaration auch auf [www.fors.ch](http://www.fors.ch)**