Quick Reference Guide

BREMA®
Ice Makers

We are Brema

**Eis machen ist unser Handwerk
Mit Sorgfalt und Leidenschaft,
das ist unsere Mission**

***Notre métier : fabriquer de la glace
Notre mission : le faire avec passion et
souci du détail***

Präzision und Qualität sind unser Stil.

Wir respektieren die Ethik und stellen mit grösster Vorsicht unser Produkt her, damit in jedem Land auf dieser Welt die eigenen Prinzipien gewahrt werden.

Wir sind zertifiziert UNI EN ISO 9001:2008
Garantie auf unsere Qualität.

Précision et fiabilité caractérisent notre façon d'être.

L'éthique dans nos relations commerciales, la transparence dans la gestion de notre entreprise et le respect de l'environnement normatif de nos différents marchés dans le monde.

Nous sommes certifiés UNI EN ISO 9001:2008 pour garantir la qualité de nos processus de travail.

Company Certifications

Be Certified

Eis, das Sicherheit gibt

Unsere Eismaschinen sind CE zertifiziert, alle haben das TÜV Siegel Rheinland und sind somit für den internationalen Markt geeignet.
Desweiteren haben wir die Zertifizierungen NSF, ETL Listed Mark, ETL Sanitation Mark, KC, UKR, S-Mark, WRAS e RCM.
Alle unsere Produkte sind auch für die tropischen Länder (+43°C) geeignet.

De la glace en laquelle vous pouvez avoir confiance

En plus de disposer de la marque CE, tous nos produits sont certifiés par TÜV Rheinland et peuvent ainsi être reconnus par les organismes de certification internationaux.
Nos produits sont également certifiés NSF, ETL Listed Mark, ETL Sanitation Mark, KC, UKR, S-Mark, WRAS et RCM.
Tous nos produits sont tropicalisés (+43 °C).

Be Eco-active

Wir respektieren die Umwelt und deren Bewohner

Mit unseren umweltfreundlichen Modellen wollen wir zu einer ökologisch sicheren Zukunft beitragen.
Der jüngste Beweis dafür ist u.a. der Einsatz FCKW- freier Kältemittel. Seit 2003 verfolgen wir den Ehrencodex für umweltbewusstes Verhalten und den Respekt gegenüber anderen.

Nous respections l'environnement et les êtres vivants

Par nos choix, nous voulons contribuer à un avenir qui soit davantage éco-durable. Nos machines sont " conçues pour l'environnement ". Dernier exemple en date, nous utilisons de nouveaux gaz de réfrigération. Depuis 2003, notre entreprise se conforme à un Code de déontologie basé sur la conscience écologique et le respect d'autrui.

▶ Einsatzbereich / Domaines d' utilisation

Ice Cube

Fast Ice

Ice Finger

Ice Pebbles

Ice Flakes

Ice Scales

Eiskegel
Ice Cube

CB Series

AISI 304 | +43° cl.T | Anti Scale | Easy Clean | ROHS FREE | ON OFF

CB 184

Eisprod./Tag 24h* Production en 24 h	22 kg - 49 lbs
Behälterkapazität Capacité de stockage	4 kg - 9 lbs
Kondensatortyp Condenseur	A - W
Eiskegel Type de glaçon	D-13g
Anschluss** Consommation électrique	320 W
Maße (B/T/H) * Dimensions (LxPxH)	355 x 404 x 590 mm 14 x 15 14/16 x 23 4/16 ”
Gewicht netto Poids net	27,5 kg - 61 lbs
Sicherung Fusible	10 A

CB 246

Eisprod./Tag 24h* Production en 24 h	26 kg - 57 lbs
Behälterkapazität Capacité de stockage	6 kg - 13 lbs
Kondensatortyp Condenseur	A - W
Eiskegel Type de glaçon	A-18g, C-33g, D-13g, E-42g
Anschluss** Consommation électrique	350 W
Maße (B/T/H) * Dimensions (LxPxH)	390 x 460 x 610 mm 15 6/16 x 18 2/16 x 24 ”
Gewicht netto Poids net	35 kg - 77 lbs
Sicherung Fusible	10 A

* Umgebungstemperatur / Température ambiante +21° C - Wassertemperatur / Température de l’eau +15° C
**Umgebungstemperatur / Température ambiante +43° C
* Stellfüße / Pied 5 mm ** Stellfüße / Pied réglable 110-150 mm

CB 249

Eisprod./Tag 24h* Production en 24 h	29 kg - 64 lbs
Behälterkapazität Capacité de stockage	9 kg - 20 lbs
Kondensatortyp Condenseur	A - W
Eiskegel Type de glaçon	A-18g, C-33g, D-13g, E-42g
Anschluss** Consommation électrique	370 W
Maße (B/T/H) • Dimensions (LxPxH)	390 x 460 x 690 mm 15 6/16 x 18 2/16 x 27 3/16 ”
Gewicht netto Poids net	37 kg - 82 lbs
Sicherung Fusible	10 A

CB 316

Eisprod./Tag 24h* Production en 24 h	35 kg - 77 lbs
Behälterkapazität Capacité de stockage	16 kg - 35 lbs
Kondensatortyp Condenseur	A - W
Eiskegel Type de glaçon	A-18g, C-33g, D-13g, E-42g
Anschluss** Consommation électrique	370 W
Maße (B/T/H)•• Dimensions (LxPxH)	500 x 580 x 690 mm 19 11/16 x 22 13/16 x 27 3/16”
Gewicht netto Poids net	48 kg - 106 lbs
Sicherung Fusible	10 A

CB 416

Eisprod./Tag 24h* Production en 24 h	44 kg - 97 lbs
Behälterkapazität Capacité de stockage	16 kg - 35 lbs
Kondensatortyp Condenseur	A - W
Eiskegel Type de glaçon	A-18g, C-33g, D-13g, E-42g
Anschluss** Consommation électrique	450 W
Maße (B/T/H)•• Dimensions (LxPxH)	500 x 580 x 690 mm 19 11/16 x 22 13/16 x 27 3/16”
Gewicht netto Poids net	52 kg - 115 lbs
Sicherung Fusible	10 A

CB 425

Eisprod./Tag 24h* Production en 24 h	47 kg - 104 lbs
Behälterkapazität Capacité de stockage	25 kg - 55 lbs
Kondensatortyp Condenseur	A - W
Eiskegel Type de glaçon	A-18g, C-33g, D-13g, E-42g
Anschluss** Consommation électrique	500 W
Maße (B/T/H)** Dimensions (LxPxH)	500 x 580 x 800 mm 19 11/16 x 22 13/16 x 31 8/16 ”
Gewicht netto Poids net	56 kg - 123 lbs
Sicherung Fusible	10 A

CB 640

Eisprod./Tag 24h* Production en 24 h	67 kg - 148 lbs
Behälterkapazität Capacité de stockage	40 kg - 88 lbs
Kondensatortyp Condenseur	A - W
Eiskegel Type de glaçon	A-18g, C-33g, D-13g, E-42g
Anschluss** Consommation électrique	650 W
Maße (B/T/H)** Dimensions (LxPxH)	738 x 600 x 920 mm 29 1/16 x 23 10/16 x 36 4/16 ”
Gewicht netto Poids net	77 kg - 170 lbs
Sicherung Fuse	10 A

CB 674

Eisprod./Tag 24h* Production en 24 h	67 kg - 148 lbs
Behälterkapazität Capacité de stockage	40 kg - 88 lbs
Kondensatortyp Condenseur	A - W
Eiskegel Type de glaçon	A-18g, C-33g, D-13g, E-42g
Anschluss** Consommation électrique	650 W
Maße (B/T/H)** Dimensions (LxPxH)	738 x 600 x 851,5 mm 29 1/16 x 23 10/16 x 33 8/16 ”
Gewicht netto Poids net	72 kg - 159 lbs
Sicherung Fuse	10 A

* Umgebungstemperatur / Température ambiante +21° C - Wassertemperatur / Température de l’eau +15° C
** Umgebungstemperatur / Température ambiante +43° C
** Stellfüße / Pied réglable 110-150 mm

CB 840

Eisprod./Tag 24h* Production en 24 h	85 kg - 187 lbs
Behälterkapazität Capacité de stockage	40 kg - 88 lbs
Kondensatortyp Condenseur	A - W
Eiskegel Type de glaçon	A-18g, C-33g, D-13g, E-42g
Anschluss** Consommation électrique	800 W
Maße (B/T/H)•• Dimensions (LxPxH)	738 x 600 x 920 mm 29 1/16 x 23 10/16 x 36 4/16 ”
Gewicht netto Poids net	86 kg - 190 lbs
Sicherung Fusible	10 A

CB 955

Eisprod./Tag 24h* Production en 24 h	95 kg - 209 lbs
Behälterkapazität Capacité de stockage	55 kg - 121 lbs
Kondensatortyp Condenseur	A - W
Eiskegel Type de glaçon	A-18g, C-33g, D-13g, E-42g
Anschluss** Consommation électrique	850 W
Maße (B/T/H)•• Dimensions (LxPxH)	738 x 600 x 1020 mm 29 1/16 x 23 10/16 x 40 3/16 ”
Gewicht netto Poids net	89 kg - 196 lbs
Sicherung Fusible	10 A

CB 1265

Eisprod./Tag 24h* Production en 24 h	130 kg - 287 lbs
Behälterkapazität Capacité de stockage	65 kg - 143 lbs
Kondensatortyp Condenseur	A - W
Eiskegel Type de glaçon	A-18g, C-33g, D-13g, E-42g, B-60g
Anschluss** Consommation électrique	1050 W
Maße (B/T/H)•• Dimensions (LxPxH)	840 x 740 x 1075 mm 33 1/16 x 29 2/16 x 42 5/16 ”
Gewicht netto Poids net	113 kg - 249 lbs
Sicherung Fusible	16 A

CB 1565

Eisprod./Tag 24h* Production en 24 h	155 kg - 342 lbs
Behälterkapazität Capacité de stockage	65 kg - 143 lbs
Kondensatortyp Condenseur	A - W
Eiskegel Type de glaçon	A-18g, C-33g, D-13g, E-42g, B-60g
Anschluss** Consommation électrique	1400 W
Maße (B/T/H)** Dimensions (LxPxH)	840 x 740 x 1075 mm 33 1/16 x 29 2/16 x 42 5/16 ”
Gewicht netto Poids net	118 kg - 260 lbs
Sicherung Fusible	16 A

C Series

AISI 304 · +43° cl.T · Easy Clean · ROHS FREE · ON OFF

C 150

Eisprod./Tag 24h* Production en 24 h	155 kg - 342 lbs
Kondensatortyp Condenseur	A - W
Eiskegel Type de glaçon	A-18g, C-33g, D-13g, E-42g, B-60g
Anschluss** Consommation électrique	1400 W
Maße (B/T/H) Dimensions (LxPxH)	862 x 555 x 720 mm 33 15/16 x 21 14/16 x 28 6/16 ”
Gewicht netto Poids net	118 kg - 260 lbs
Sicherung Fusible	16 A
Empfohlener Vorratsbehälter Bac utilisable	Bin 240PE - Bin 200 Bin 350

* Umgebungstemperatur / Température ambiante +21° C - Wassertemperatur / Température de l’eau +15° C
**Umgebungstemperatur / Température ambiante +43° C
** Stellfüße / Pied réglable 110-150 mm

C 300

Eisprod./Tag 24h* Production en 24 h	300 kg - 661 lbs
Kondensatortyp Condenseur	A - W
Eiskegel Type de glaçon	A-18g, C-33g, D-13g, E-42g, B-60g
Anschluss** Consommation électrique	2600 W
Maße (B/T/H) Dimensions (LxPxH)	1250 x 580 x 848 mm 49 3/16 x 22 13/16 x 33 6/16 ”
Gewicht netto Poids net	152 kg - 335 lbs
Sicherung Fusible	32 A
Empfohlener Vorratsbehälter Bac utilisable	Bin 350

C 300 Split

Eisprod./Tag 24h* Production en 24 h	300 kg - 661 lbs
Eiskegel Type de glaçon	A-18g, C-33g, D-13g, E-42g, B-60g
Anschluss** Consommation électrique	200 W
Kälteleistung Capacité de refroidissement	6000 W (Verdampfungstemp.- Zyklusstart -12°C - Zyklusende -28°C) (evap. temp. production cycle start -12°C, end -28°C)
Maße (B/T/H) Dimensions (LxPxH)	990 x 585 x 850 mm 39 x 23 1/16 x 33 7/16 ”
Gewicht netto Poids net	97 kg - 214 lbs
Empfohlener Vorratsbehälter Bac utilisable	Bin 350

Special Series

AISI 304 | +43° cl.T | Anti Scale | Easy Clean | ROHS FREE | ON OFF

Fresh Maker

Eisprod./Tag 24h* Production en 24 h	22 kg - 49 lbs
Behälterkapazität Capacité de stockage	4 kg - 9 lbs
Kondensatortyp Condenseur	W
Eiskegel Type de glaçon	D-13g
Anschluss** Consommation électrique	320 W
Maße (B/T/H)* Dimensions (LxPxH)	540 x 430 x 435 mm 21 4/16 x 16 15/16 x 17 2/16 ”
Gewicht netto Poids net	37,5 kg - 83 lbs
Sicherung Fusible	10 A

HIKU 26

Eisprod./Tag 24h* Production en 24 h	22 kg - 49 lbs
Behälterkapazität Capacité de stockage	7 kg - 15 lbs
Kondensatortyp Condenseur	A - W
Eiskegel Type de glaçon	D-13g
Anschluss** Consommation électrique	250 W
Maße (B/T/H)* Dimensions (LxPxH)	395 x 530 x 790 mm 15 9/16 x 20 14/16 x 31 2/16 ”
Gewicht netto Poids net	41 kg - 90 lbs
Sicherung Fusible	10 A

* Umgebungstemperatur / Température ambiante +21° C - Wassertemperatur / Température de l’eau +15° C
**Umgebungstemperatur / Température ambiante +43° C
• Stellfüße / Pied 5 mm

DSS 42

Eisprod./Tag 24h* Production en 24 h	44 kg - 97 lbs
Behälterkapazität Capacité de stockage	12 kg - 26 lbs
Kondensatortyp Condenseur	A - W
Eiskegel Type de glaçon	D-13g
Anschluss** Consommation électrique	450 W
Maße (B/T/H) Dimensions (LxPxH)	500 x 630 x 920 mm 19 11/16 x 24 13/16 x 36 4/16 ”
Gewicht netto Poids net	66 kg - 146 lbs
Sicherung Fusible	10 A

IC 18

Eisprod./Tag 24h* Production en 24 h	22 kg - 49 lbs
Behälterkapazität Capacité de stockage	4 kg - 9 lbs
Kondensatortyp Condenseur	A
Eiskegel Type de glaçon	D-13g
Anschluss** Consommation électrique	320 W
Maße (B/T/H)* Dimensions (LxPxH)	540 x 430 x 470 mm 21 4/16 x 16 15/16 x 18 8/16 ”
Gewicht netto Poids net	34 kg - 75 lbs
Sicherung Fusible	10 A

IC 24

Eisprod./Tag 24h* Production en 24 h	26 kg - 57 lbs
Behälterkapazität Capacité de stockage	6 kg - 13 lbs
Kondensatortyp Condenseur	A
Eiskegel Type de glaçon	A-18g, D-13g
Anschluss** Consommation électrique	350 W
Maße (B/T/H)* Dimensions (LxPxH)	595 x 510 x 502 mm 23 7/16 x 20 1/16 x 19 12/16 ”
Gewicht netto Poids net	41 kg - 90 lbs
Sicherung Fusible	10 A

Eiswürfel
Fast Ice

VB Series

AISI 304 · +43° cl.T · Anti Scale · Easy Clean · ROHS FREE · ON OFF

VB 250		
	Eisprod./Tag 24h* Production en 24 h	105 kg - 231 lbs
	Behälterkapazität Capacité de stockage	35 kg - 77 lbs
	Kondensatortyp Condenseur	A - W
	Eiswürfel Type de glaçon	7g
	Anschluss** Consommation électrique	850 W
	Maße (B/T/H)** Dimensions (LxPxH)	738 x 600 x 980 mm 29 1/16 x 23 10/16 x 38 9/16 ”
	Gewicht netto Poids net	75 kg - 165 lbs
	Sicherung Fusible	10 A

* Umgebungstemperatur / Température ambiante +21° C - Wassertemperatur / Température de l’eau +15° C
**Umgebungstemperatur / Température ambiante +43° C
** Stellfüße / Pied réglable 110-150 mm

VM Series

AISI 304 | +43° cl.T | Easy Clean | ROHS FREE | ON OFF | Washing System

VM 350

Eisprod./Tag 24h* Production en 24 h	140 kg - 309 lbs
Kondensatortyp Condenseur	A - W
Eiswürfel Type de glaçon	7g
Anschluss** Consommation électrique	1400 W
Maße (B/T/H) Dimensions (LxPxH)	540 x 544 x 747 mm 21 4/16 x 21 7/16 x 29 7/16 ”
Gewicht netto Poids net	73 kg - 161 lbs
Sicherung Fusible	16 A
Empfohlener Vorratsbehälter Bac utilisable	Bin 110 - Bin 200 Bin 240PE

VM 500

Eisprod./Tag 24h* Production en 24 h	200 kg - 441 lbs
Kondensatortyp Condenseur	A - W
Eiswürfel Type de glaçon	7g
Anschluss** Consommation électrique	1600 W
Maße (B/T/H) Dimensions (LxPxH)	770 x 550 x 805 mm 30 5/16 x 21 10/16 x 31 11/16 ”
Gewicht netto Poids net	90 kg - 198 lbs
Sicherung Fusible	20 A
Empfohlener Vorratsbehälter Bac utilisable	Bin 240PE - Bin 200 Bin 350 - DRB 100

VM 900

Eisprod./Tag 24h* Production en 24 h	400 kg - 882 lbs
Kondensatortyp Condenseur	A - W
Eiswürfel Type de glaçon	7g
Anschluss** Consommation électrique	3000 W
Maße (B/T/H) Dimensions (LxPxH)	770 x 550 x 805 mm 30 5/16 x 21 10/16 x 31 11/16 ”
Gewicht netto Poids net	113 kg - 249 lbs
Sicherung Fusible	32 A
Empfohlener Vorratsbehälter Bac utilisable	Bin 240PE - Bin 200 Bin 350 - DRB 100

VM 1700

Eisprod./Tag 24h* Production en 24 h	770 kg - 1698 lbs
Kondensatortyp Condenseur	A
Eiswürfel Type de glaçon	7g
Anschluss** Consommation électrique	4300 W
Maße (B/T/H) Dimensions (LxPxH)	1250 x 645 x 950 mm 49 3/16 x 25 6/16 x 37 6/16 ”
Gewicht netto Poids net	186 kg - 410 lbs
Sicherung Fusible	32 A
Empfohlener Vorratsbehälter Bac utilisable	Bin 350

* Umgebungstemperatur / Température ambiante +21° C - Wassertemperatur / Température de l’eau +15° C
**Umgebungstemperatur / Température ambiante +43° C

Hohlkegel
Ice Finger

IMF Series

AISI 304 · +43° cl.T · Easy Clean · ROHS FREE · ON OFF

IMF 26

Eisprod./Tag 24h* Production en 24 h	25 kg - 55 lbs
Behälterkapazität Capacité de stockage	4 kg - 9 lbs
Kondensatortyp Condenseur	A - W
Hohlkegel Type de glaçon	A-20g
Anschluss** Consommation électrique	310 W
Maße (B/T/H)* Dimensions (LxPxH)	385 x 468 x 607 mm 15 3/16 x 18 7/16 x 23 14/16 ”
Gewicht netto Poids net	36 kg - 79 lbs
Sicherung Fusible	10 A

IMF 28

Eisprod./Tag 24h* Production en 24 h	25 kg - 55 lbs
Behälterkapazität Capacité de stockage	8 kg - 18 lbs
Kondensatortyp Condenseur	A - W
Hohlkegel Type de glaçon	A-20g
Anschluss** Consommation électrique	310 W
Maße (B/T/H)* Dimensions (LxPxH)	385 x 468 x 687 mm 15 3/16 x 18 7/16 x 27 1/16 ”
Gewicht netto Poids net	38 kg - 84 lbs
Sicherung Fusible	10 A

* Stellfüße / Pied 5 mm

IMF 35

Eisprod./Tag 24h* Production en 24 h	35 kg - 77 lbs
Behälterkapazität Capacité de stockage	15 kg - 33 lbs
Kondensatortyp Condenseur	A - W
Hohlkegel Type de glaçon	A-20g
Anschluss** Consommation électrique	310 W
Maße (B/T/H)** Dimensions (LxPxH)	495 x 580 x 687 mm 19 8/16 x 22 13/16 x 27 1/16 ”
Gewicht netto Poids net	47 kg - 104 lbs
Sicherung Fusible	10 A

IMF 58

Eisprod./Tag 24h* Production en 24 h	50 kg - 110 lbs
Behälterkapazität Capacité de stockage	20 kg - 44 lbs
Kondensatortyp Condenseur	A - W
Hohlkegel Type de glaçon	A-20g
Anschluss** Consommation électrique	420 W
Maße (B/T/H)** Dimensions (LxPxH)	495 x 580 x 797 mm 19 8/16 x 22 13/16 x 31 6/16 ”
Gewicht netto Poids net	54 kg - 119 lbs
Sicherung Fusible	10 A

IMF 80

Eisprod./Tag 24h* Production en 24 h	75 kg - 165 lbs
Behälterkapazität Capacité de stockage	30 kg - 66 lbs
Kondensatortyp Condenseur	A - W
Hohlkegel Type de glaçon	A-20g
Anschluss** Consommation électrique	480 W
Maße (B/T/H)** Dimensions (LxPxH)	735 x 596 x 907 mm 28 15/16 x 23 7/16 x 35 11/16 ”
Gewicht netto Poids net	75 kg - 165 lbs
Sicherung Fusible	10 A

* Umgebungstemperatur / Température ambiante +21° C - Wassertemperatur / Température de l’eau +15° C
**Umgebungstemperatur / Température ambiante +43° C
** Stellfüße / Pied réglable 110-150 mm

Nuggeteis
Ice Pebbles

TB Series

1L = 1kg · AISI 304 · +43° cl.T · Easy Clean · NO DUST · ROHS FREE · ON OFF

TB 551

Eisprod./Tag 24h* Production en 24 h	55 kg - 121 lbs
Behälterkapazität Capacité de stockage	10 kg - 22 lbs
Kondensatortyp Condenseur	A - W
Nugget ca. mm *** Grandeur de glaçon mm	8 x 16 x 7
Anschluss** Consommation électrique	420 W
Maße (B/T/H)• Dimensions (LxPxH)	450 x 620 x 680 mm 17 11/16 x 24 7/16 x 26 12/16 ”
Gewicht netto Poids net	56 kg - 123 lbs
Sicherung Fusible	10 A

TB 852

Eisprod./Tag 24h* Production en 24 h	85 kg - 187 lbs
Behälterkapazität Capacité de stockage	20 kg - 44 lbs
Kondensatortyp Condenseur	A - W
Nugget ca. mm *** Grandeur de glaçon mm	8 x 16 x 7
Anschluss** Consommation électrique	550 W
Maße (B/T/H)•• Dimensions (LxPxH)	500 x 660 x 690 mm 19 11/16 x 26 x 27 3/16 ”
Gewicht netto Poids net	59 kg - 130 lbs
Sicherung Fusible	10 A

*** Nugget ca. / Dimensions approximatives
• Stellfüße / Pied 5 mm

TB 1404

Eisprod./Tag 24h* Production en 24 h	140 kg - 309 lbs
Behälterkapazität Capacité de stockage	40 kg - 88 lbs
Kondensatortyp Condenseur	A - W
Nugget ca. mm *** Grandeur de glaçon mm	8 x 16 x 7
Anschluss** Consommation électrique	650 W
Maße (B/T/H)•• Dimensions (LxPxH)	738 x 690 x 851,5 mm 29 1/16 x 27 3/16 x 33 8/16 ”
Gewicht netto Poids net	90 kg - 198 lbs
Sicherung Fusible	10 A

TB 1405

Eisprod./Tag 24h* Production en 24 h	140 kg - 309 lbs
Behälterkapazität Capacité de stockage	50 kg - 110 lbs
Kondensatortyp Condenseur	A - W
Nugget ca. mm *** Grandeur de glaçon mm	8 x 16 x 7
Anschluss** Consommation électrique	650 W
Maße (B/T/H)•• Dimensions (LxPxH)	738 x 690 x 1020 mm 29 1/16 x 27 3/16 x 40 3/16 ”
Gewicht netto Poids net	94 kg - 207 lbs
Sicherung Fusible	10 A

* Umgebungstemperatur / Température ambiante +21° C - Wassertemperatur / Température de l’eau +15° C
**Umgebungstemperatur / Température ambiante +43° C
*** Nugget ca. / Dimensions approximatives
•• Stellfüße / Pied réglable 110-150 mm

TM Series

1L = 1kg | AISI 304 | +43° cl. T | 1m³ | Easy Clean

NO DUST | ROHS FREE | | ON OFF |

TM 140

Eisprod./Tag 24h* Production en 24 h	140 kg - 309 lbs
Kondensatortyp Condenseur	A - W
Nugget ca. mm *** Grandeur de glaçon mm	8 x 16 x 7
Anschluss** Consommation électrique	650 W
Maße (B/T/H) Dimensions (LxPxH)	560 x 569 x 600 mm 22 x 22 6/16 x 23 10/16 ”
Gewicht netto Poids net	63 kg - 139 lbs
Sicherung Fusible	10 A
Empfohlener Vorratsbehälter Bac utilisable	Bin 240PE - Bin 110 Bin 200 - RB 100

TM 250

Eisprod./Tag 24h* Production en 24 h	250 kg - 551 lbs
Kondensatortyp Condenseur	A - W
Nugget ca. mm *** Grandeur de glaçon mm	13 x 18 x 13
Anschluss** Consommation électrique	1050 W
Maße (B/T/H) Dimensions (LxPxH)	560 x 569 x 695 mm 22 x 22 6/16 x 27 6/16 ”
Gewicht netto Poids net	83 kg - 183 lbs
Sicherung Fusible	10 A
Empfohlener Vorratsbehälter Bac utilisable	Bin 240PE - Bin 110 Bin 200 - Bin 350 - RB 100 DRB 100

TM 450

Eisprod./Tag 24h* Production en 24 h	440 kg - 970 lbs
Kondensatortyp Condenseur	A - W
Nugget ca. mm *** Grandeur de glaçon mm	16,5 x 18 x 11
Anschluss** Consommation électrique	1700 W
Maße (B/T/H) Dimensions (LxPxH)	560 x 569 x 695 mm 22 x 22 6/16 x 27 6/16 ”
Gewicht netto Poids net	102 kg - 225 lbs
Sicherung Fusible	16 A
Empfohlener Vorratsbehälter Bac utilisable	Bin 240PE - Bin 110 Bin 200 - Bin 350 Bin 550V DS - RB 100 DRB 100 / 500 / 1200

* Umgebungstemperatur / Température ambiante +21° C - Wassertemperatur / Température de l’eau +15° C
**Umgebungstemperatur / Température ambiante +43° C
*** Nugget ca. / Dimensions approximatives

Flockeneis
Ice Flakes

GB Series

1L = 1kg | AISI 304 | +43° cl. T | Easy Clean | NO DUST | ROHS FREE | ON OFF

GB 601

Eisprod./Tag 24h* Production en 24 h	60 kg - 132 lbs
Behälterkapazität Capacité de stockage	9 kg - 20 lbs
Kondensatortyp Condenseur	A - W
Anschluss** Consommation électrique	420 W
Maße (B/T/H)• Dimensions (LxPxH)	450 x 620 x 680 mm 17 11/16 x 24 7/16 x 26 12/16 ”
Gewicht netto Poids net	56 kg - 123 lbs
Sicherung Fusible	10 A

GB 902

Eisprod./Tag 24h* Production en 24 h	95 kg - 209 lbs
Behälterkapazität Capacité de stockage	20 kg - 44 lbs
Kondensatortyp Condenseur	A - W
Anschluss** Consommation électrique	550 W
Maße (B/T/H)•• Dimensions (LxPxH)	500 x 660 x 690 mm 19 11/16 x 26 x 27 3/16 ”
Gewicht netto Poids net	59 kg - 130 lbs
Sicherung Fusible	10 A

• Stellfüße / Pied 5 mm
•• Stellfüße / Pied réglable 110-150 mm

GB 903

Eisprod./Tag 24h* Production en 24 h	95 kg - 209 lbs
Behälterkapazität Capacité de stockage	30 kg - 66 lbs
Kondensatortyp Condenseur	A - W
Anschluss** Consommation électrique	550 W
Maße (B/T/H)•• Dimensions (LxPxH)	500 x 660 x 800 mm 19 11/16 x 26 x 31 8/16 ”
Gewicht netto Poids net	67 kg - 148 lbs
Sicherung Fusible	10 A

GB 1540

Eisprod./Tag 24h* Production en 24 h	155 kg - 342 lbs
Behälterkapazität Capacité de stockage	40 kg - 88 lbs
Kondensatortyp Condenseur	A - W
Anschluss** Consommation électrique	650 W
Maße (B/T/H)•• Dimensions (LxPxH)	738 x 690 x 920 mm 29 1/16 x 27 3/16 x 36 4/16 ”
Gewicht netto Poids net	85 kg - 187 lbs
Sicherung Fusible	10 A

GB 1555

Eisprod./Tag 24h* Production en 24 h	155 kg - 342 lbs
Behälterkapazität Capacité de stockage	55 kg - 121 lbs
Kondensatortyp Condenseur	A - W
Anschluss** Consommation électrique	650 W
Maße (B/T/H)•• Dimensions (LxPxH)	738 x 690 x 1020 mm 29 1/16 x 27 3/16 x 40 3/16 ”
Gewicht netto Poids net	94 kg - 207 lbs
Sicherung Fusible	10 A

* Umgebungstemperatur / Température ambiante +21° C - Wassertemperatur / Température de l’eau +15° C
**Umgebungstemperatur / Température ambiante +43° C
•• Stellfüße / Pied réglable 110-150 mm

G Series

1L = 1kg | AISI 304 | +43° cl.T | 1m² space | Easy Clean | NO DUST | ROHS FREE | ON OFF | CO_2

G 160

Eisprod./Tag 24h* Production en 24 h	160 kg - 353 lbs
Kondensatortyp Condenseur	A - W
Anschluss** Consommation électrique	650 W
Maße (B/T/H) Dimensions (LxPxH)	560 x 569 x 600 mm 22 x 22 6/16 x 23 10/16 ”
Gewicht netto Poids net	63 kg - 139 lbs
Sicherung Fusible	10 A
Empfohlener Vorratsbehälter Bac utilisable	Bin 240PE - Bin 110 Bin 200 - RB 100

G 280

Eisprod./Tag 24h* Production en 24 h	280 kg - 617 lbs
Kondensatortyp Condenseur	A - W
Anschluss** Consommation électrique	1050 W
Maße (B/T/H) Dimensions (LxPxH)	560 x 569 x 695 mm 22 x 22 6/16 x 27 6/16 ”
Gewicht netto Poids net	83 kg - 183 lbs
Sicherung Fusible	10 A
Empfohlener Vorratsbehälter Bac utilisable	Bin 240PE - Bin 110 Bin 200 - Bin 350 - RB 100 DRB 100

G 510

Eisprod./Tag 24h* Production en 24 h	510 kg - 1124 lbs
Kondensatortyp Condenseur	A - W
Anschluss** Consommation électrique	1700 W
Maße (B/T/H) Dimensions (LxPxH)	560 x 569 x 695 mm 22 x 22 6/16 x 27 6/16 ”
Gewicht netto Poids net	102 kg - 225 lbs
Sicherung Fusible	16 A
Empfohlener Vorratsbehälter Bac utilisable	Bin 240PE - Bin 110 Bin 200 - Bin 350 Bin 550V DS - RB 100 DRB 100 / 500 / 1200

G 1000

Eisprod./Tag 24h* Production en 24 h	1000 kg - 2205 lbs
Kondensatortyp Condenseur	A - W
Anschluss** Consommation électrique	3200 W
Maße (B/T/H) Dimensions (LxPxH)	934 x 684 x 700 mm 36 12/16 x 26 15/16 x 27 9/16 ”
Gewicht netto Poids net	167 kg - 368 lbs
Sicherung Fusible	16 A
Empfohlener Vorratsbehälter Bac utilisable	Bin 550V DS DRB 500 / 1200

* Umgebungstemperatur / Température ambiante +21° C - Wassertemperatur / Température de l’eau +15° C
**Umgebungstemperatur / Température ambiante +43° C

G 510 Split | G 700 Split CO_2

Eisprod./Tag 24h* Production en 24 h	510 kg - 1124 lbs | 720 kg - 1587 lbs
Kälteleistung Capacité de refroidissement	2300W (evap. temp. -18°C) 2300 W (evap. temp. -18°C)
Anschluss** Consommation électrique	175 W
Maße (B/T/H) Dimensions (LxPxH)	560 x 569 x 695 mm 22 x 22 6/16 x 27 6/16 ”
Gewicht netto - Poids net	67 kg - 148 lbs
Empfohlener Vorratsbehälter Bac utilisable	Bin 240PE - Bin 110 - Bin 200 - Bin 350 Bin 550V DS - RB 100 - DRB 100 / 500 / 1200

G 1000 Split | G 1400 Split CO_2

Eisprod./Tag 24h* Production en 24 h	1000 kg - 2205 lbs | 1400 kg - 3086 lbs
Kälteleistung Capacité de refroidissement	4600W (evap. temp. -18°C) 4600 W (evap. temp. -18°C)
Anschluss** Consommation électrique	350 W
Maße (B/T/H) Dimensions (LxPxH)	765 x 600 x 695 mm 30 2/16 x 23 10/16 x 27 6/16 ”
Gewicht netto - Poids net	118 kg - 260 lbs
Empfohlener Vorratsbehälter Bac utilisable	Bin 550V DS - DRB 500 / 1200

Scherbeneis
Ice Scales

Muster Series

1L = 1kg · AISI 304 · +43° cl.T · 1m² · Anti Scale · Easy Clean · ROHS FREE · CO_2

Muster 250

Eisprod./Tag 24h* Production en 24 h	250 kg - 551 lbs
Kondensatortyp Condenseur	A - W
Anschluss** Consommation électrique	1700 W
Maße (B/T/H) Dimensions (LxPxH)	870 x 550 x 600 mm 34 4/16 x 21 10/16 x 23 10/16 ”
Gewicht netto Poids net	100 kg - 220 lbs
Sicherung Fusible	16 A
Empfohlener Vorratsbehälter Bac utilisable	Bin 200 - Bin 350

Muster 350

Eisprod./Tag 24h* Production en 24 h	400 kg - 882 lbs
Kondensatortyp Condenseur	A - W
Anschluss** Consommation électrique	2100 W
Maße (B/T/H) Dimensions (LxPxH)	900 x 588 x 705 mm 35 7/16 x 23 2/16 x 27 12/16 ”
Gewicht netto Poids net	137 kg - 302 lbs
Sicherung Fusible	16 A
Empfohlener Vorratsbehälter Bac utilisable	Bin 350 - Bin 550V DS DRB 100

* Umgebungstemperatur / Température ambiante +21° C - Wassertemperatur / Température de l’eau +15° C
** Umgebungstemperatur / Température ambiante +43° C
**** Umgebungstemperatur / Température ambiante +21° C

Muster 600

Eisprod./Tag 24h* Production en 24 h	620 kg - 1367 lbs
Kondensatortyp Condenseur	A - W
Anschluss** Consommation électrique	3000 W
Maße (B/T/H) Dimensions (LxPxH)	900 x 588 x 705 mm 35 7/16 x 23 2/16 x 27 12/16 ”
Gewicht netto Poids net	151 kg - 333 lbs
Sicherung Fusible	16 A
Empfohlener Vorratsbehälter Bac utilisable	Bin 350 - Bin 550V DS DRB 100 / 500 / 1200

Muster 800

Eisprod./Tag 24h* Production en 24 h	900 kg - 1984 lbs
Kondensatortyp Condenseur	A - W
Anschluss** Consommation électrique	4600 W
Maße (B/T/H) Dimensions (LxPxH)	1107 x 700 x 880 mm 43 9/16 x 27 9/16 x 34 10/16 ”
Gewicht netto Poids net	241 kg - 531 lbs
Sicherung Fusible	16 A
Empfohlener Vorratsbehälter Bac utilisable	Bin 550V DS DRB 500 / 1200

Muster 1500

Eisprod./Tag 24h* Production en 24 h	1500 kg - 3307 lbs
Kondensatortyp Condenseur	A - W
Anschluss**** Consommation électrique	6000 W
Maße (B/T/H) Dimensions (LxPxH)	1107 x 700 x 970 mm 43 9/16 x 27 9/16 x 38 3/16 ”
Gewicht netto Poids net	306 kg - 675 lbs
Sicherung Fusible	32 A
Empfohlener Vorratsbehälter Bac utilisable	Bin 550V DS DRB 500 / 1200

Muster 2000

Eisprod./Tag 24h* Production en 24 h	2300 kg - 5071 lbs
Kondensatortyp Condenseur	A
Anschluss**** Consommation électrique	7000 W
Maße (B/T/H) Dimensions (LxPxH)	1062 x 832 x 1423 mm 41 13/16 x 32 12/16 x 56 ”
Gewicht netto Poids net	520 kg - 1146 lbs
Sicherung Fusible	32 A
Empfohlener Vorratsbehälter Bac utilisable	-

Muster 350 Split

Eisprod./Tag 24h* Production en 24 h	400 kg - 882 lbs
Kälteleistung Capacité de refroidissement	2200 W (evap. temp. -23°C)
Anschluss** Consommation électrique	180 W
Maße (B/T/H) Dimensions (LxPxH)	495 x 588 x 705 mm 19 8/16 x 23 2/16 x 27 12/16 ”
Gewicht netto - Poids net	66 kg - 146 lbs
Empfohlener Vorratsbehälter Bac utilisable	Bin 350 - Bin 550V DS - DRB 100

* Umgebungstemperatur / Température ambiante +21° C - Wassertemperatur / Température de l’eau +15° C
** Umgebungstemperatur / Température ambiante +43° C
**** Umgebungstemperatur / Température ambiante +21° C

Muster 600 Split | Muster 600 Split CO_2

Eisprod./Tag 24h* Production en 24 h	620 kg - 1367 lbs | 620 kg - 1367 lbs
Kälteleistung Capacité de refroidissement	3500 W (evap. temp. -22°C) 3500 W (evap. temp. -23°C)
Anschluss** Consommation électrique	180 W
Maße (B/T/H) Dimensions (LxPxH)	495x 588 x 705 mm 19 8/16 x 23 2/16 x 27 12/16 ”
Gewicht netto - Poids net	73 kg - 161 lbs
Empfohlener Vorratsbehälter Bac utilisable	Bin 350 - Bin 550V DS - DRB 100 / 500 / 1200

Muster 800 Split | Muster 1000 Split CO_2

Eisprod./Tag 24h* Production en 24 h	900 kg - 1984 lbs | 1040 kg - 2293 lbs
Kälteleistung Capacité de refroidissement	5000 W (evap. temp. -23°C) 5000 W (evap. temp. -23°C)
Anschluss** Consommation électrique	180 W
Maße (B/T/H) Dimensions (LxPxH)	604 x 700 x 880 mm 23 12/16 x 27 9/16 x 34 10/16 ”
Gewicht netto - Poids net	138 kg - 304 lbs
Empfohlener Vorratsbehälter Bac utilisable	Bin 550V DS - DRB 500 / 1200

Muster 1500 Split | Muster 1500 Split CO_2

Eisprod./Tag 24h* Production en 24 h	1500 kg - 3307 lbs | 1520 kg - 3351 lbs
Kälteleistung Capacité de refroidissement	8550 W (evap. temp. -24°C) 8550 W (evap. temp. -23°C)
Anschluss** Consommation électrique	180 W
Maße (B/T/H) Dimensions (LxPxH)	604 x 700 x 970 mm 23 12/16 x 27 9/16 x 38 3/16 ”
Gewicht netto - Poids net	144 kg - 317 lbs
Empfohlener Vorratsbehälter Bac utilisable	Bin 550V DS - DRB 500 / 1200

Muster 2000 Split

Eisprod./Tag 24h* Production en 24 h	2300 kg - 5071 lbs
Kälteleistung Capacité de refroidissement	12000 W (evap. temp. -27°C)
Anschluss** Consommation électrique	180 W
Maße (B/T/H) Dimensions (LxPxH)	736 x 832 x 1075 mm 29 x 32 12/16 x 42 5/16 ”
Gewicht netto - Poids net	300 kg - 661 lbs
Empfohlener Vorratsbehälter Bac utilisable	-

* Umgebungstemperatur / Température ambiante +21° C - Wassertemperatur / Température de l’eau +15° C
** Umgebungstemperatur / Température ambiante +43° C

Vorratsbehälter Ice Bin

AISI 304 · Easy Clean · ROHS FREE

ID 70

Behälterkapazität Capacité de stockage	18-21 kg - 40-46 lbs
Eistyp Type de glaçon	7g, 13 x 18 x 13***
Anschluss** Consommation électrique	240 W
Maße (B/T/H) Dimensions (LxPxH)	568 x 799 x 817 mm 22 6/16 x 31 7/16 x 32 3/16 ”
Gewicht netto Poids net	58 kg - 128 lbs
Maschinen- Speicher-Kombination Utilisable avec	VM 350 - TM 250

Bin 240 PE

Behälterkapazität Capacité de stockage	180 kg - 397 lbs
Maße (B/T/H)••• Dimensions (LxPxH)	942 x 795 x 1053 mm 37 1/16 x 31 5/16 x 41 7/16 ”
Gewicht netto Poids net	61 kg - 134 lbs
Maschinen- Speicher-Kombination Utilisable avec	C 150 - VM 350/500/900 G 160/280/510/510 Split G 700 Split CO_2 TM 140/250/450

Bin 110

Behälterkapazität Capacité de stockage	100 kg - 220 lbs
Maße (B/T/H)••• Dimensions (LxPxH)	560 x 815 x 1000 mm 22 x 32 1/16 x 39 6/16 ”
Gewicht netto Poids net	53 kg - 117 lbs
Maschinen- Speicher-Kombination Utilisable avec	VM 350 G 160/280/510 G 510 Split/700 Split CO_2 TM 140/250/450

*** Nugget ca. / Dimensions approximatives
••• Stellfüße / Pied réglable 100-160 mm

Bin 200

Behälterkapazität Capacité de stockage	200 kg - 441 lbs
Maße (B/T/H)••• Dimensions (LxPxH)	870 x 790 x 1000 mm 34 4/16 x 31 2/16 x 39 6/16 ”
Gewicht netto Poids net	74 kg - 163 lbs
Maschinen- Speicher-Kombination Utilisable avec	C 150 VM 350/500/900 G 160/280/510/510 split G 700 split CO_2 TM 140/250/450 M 250

Bin 350

Behälterkapazität Capacité de stockage	350 kg - 772 lbs
Maße (B/T/H)••• Dimensions (LxPxH)	1250 x 790 x 1000 mm 49 3/16 x 31 2/16 x 39 6/16 ”
Gewicht netto Poids net	105 kg - 231 lbs
Maschinen- Speicher-Kombination Utilisable avec	C 150/300/300 Split VM 500/900/1700 G 160/280/510/510 Split G 700 Split CO_2 TM 140/250/450 M 250/350/600 M 350 Split/600 Split M 600 Split CO_2

Bin 550 V DS

Behälterkapazität Capacité de stockage	550 kg - 1213 lbs
Maße (B/T/H) Dimensions (LxPxH)	1110 x 1060 x 1915 mm 43 11/16 x 41 12/16 x 75 6/16 ”
Gewicht netto Poids net	163 kg - 359 lbs
Maschinen- Speicher-Kombination Utilisable avec	G 510/510 Split G 700 Split CO_2/1000 G 1000 Split/1400 Split CO_2 TM 450 - M 350/600/800 M 1500/350 Split/600 Split M 600 Split CO_2/800 Split M 1000 Split CO_2 M 1500 Split/1500 Split CO_2

RB 100

Kapazität Transportwagen Capacité du chariot	108 kg - 238 lbs
Speicherkapazität bis Capacité de la réserve	17 kg - 37 lbs
Maße (B/T/H) Dimensions (LxPxH)	795 x 1060 x 1284 mm 31 5/16 x 41 12/16 x 50 9/16 ”
Gewicht netto Poids net	64 kg - 141 lbs
Maschinen- Speicher-Kombination Utilisable avec	G160/280/510/510 Split G700 Split CO_2 TM 140/250/450

••• Stellfüße / Adjustable foot 100-160 mm

DRB 100

Kapazität Transportwagen Capacité du chariot	108 kg x 2 - 238 lbs x 2
Speicherkapazität bis Capacité de la réserve	50 kg - 110 lbs
Maße (B/T/H) Dimensions (LxPxH)	1560 x 1060 x 1484 mm 61 7/16 x 41 12/16 x 58 7/16 ”
Gewicht netto Poids net	135 kg - 298 lbs
Maschinen- Speicher-Kombination Utilisable avec	VM 500/900 G 280/510 G 510 Split/700 Split CO_2 TM 250/450 M 350/600 M 350 Split/600 Split M 600 Split CO_2

DRB 500

Kapazität Transportwagen Capacité du chariot	108 kg x 2 - 238 lbs x 2
Speicherkapazität bis Capacité de la réserve	300 kg - 661 lbs
Maße (B/T/H) Dimensions (LxPxH)	1560 x 1330 x 1780 mm 61 7/16 x 52 6/16 x 70 1/16 ”
Gewicht netto Poids net	204 kg - 450 lbs
Maschinen- Speicher-Kombination Utilisable avec	G 510/510 Split G 700 Split CO_2/1000 G 1000 Split/1400 Split CO_2 TM 450 M 600/800/1500/600 Split M 600 Split CO_2/800 Split M 1000 Split CO_2 M 1500 Split/1500 Split CO_2

DRB 1200

Kapazität Transportwagen Capacité du chariot	108 kg x 2 - 238 lbs x 2
Speicherkapazität bis Capacité de la réserve	1000 kg - 2205 lbs
Maße (B/T/H) Dimensions (LxPxH)	1560 x 1330 x 2460 mm 61 7/16 x 52 6/16 x 96 14/16 ”
Gewicht netto Poids net	251 kg - 553 lbs
Maschinen- Speicher-Kombination Utilisable avec	G 510/510 Split G 700 Split CO_2/1000 G 1000 Split/1400 Split CO_2 TM 450 M 600/800/1500/600 Split M 600 Split CO_2/800 Split M 1000 Split CO_2 M 1500 Split/1500 Split CO_2

ERKLÄRUNG DER SYMBOLE
LISTES DES ICÔNES

CO_2

CO2 Ausführung lieferbar

Disponible avec CO2

ROHS FREE

RoHS frei

Sans RoHS

AISI 304

Ausführung in AISI 304SS
AISI304 Scotch Brite

+43° cl.T

Klimaklasse T + 43° C

Classe tropique + 43° C

Air Filter

Herausnehmbarer Luftfilter, leicht zu reinigen

Filtre poussière amovible et nettoyable

Anti Scale

Leicht zu reinigender Ablagerungsfilter

Filtre anticalcaire nettoyable

Easy Clean

Einfach zu reinigen

Surfaces internes faciles à nettoyer

HCFC-frei isolierter Eisspeicher

Stockage isolé sans HCFC

Elektromechanische Steuerung

Fonctionnement électromécanique

ON OFF

Ein/Aus Schalter

Interrupteur ON/OFF

Washing System

Reinigungssystem

Système de lavage automatique

1L = 1kg

1l Wasser=1kg Eis
(nur bei luftgekühlten Modellen)

1 l (eau) = 1 kg (glace) - Refroidissement à air

NO DUST

Geschlossener Wasserbehälter

Réserve d'eau exempte de poussière

Ausführung mit Rotationssensor

Capteur de rotation

1 m³ 550kg

Spezifisches Volumen 1m³ = 550 kg Eis

1 m³ = 550 kg de glace

1 m³ 430kg

Spezifisches Volumen 1m³ = 430 kg Eis

1 m³ = 430 kg de glace

Sprayers System

Sprühsystemtechnologie

Technologie du système de pulvérisation

Vertical System

Vertikalverdampfertechnologie

Technologie du glaçon cube

Paddle System

Paddlesystemtechnologie

Technologie du système à palettes

Pebbles System

Nuggeteistechnologie

Technologie du système Nuggets

Granular System

Flockeneistechnologie

Technologie du système granulaire

Scale System

Scherbeneistechnologie

Système à évaporateur vertical fixe

Eistyp

Types de glaçons

▶ Ice Cube

▶ Fast Ice

▶ Ice Finger

▶ Ice Pebbles

TM 140 - TB Series

TM 250

TM 450

Nugget ca. / Dimensions approximatives

Note

Rev. 03 - Issued June 2016

Änderungen von Modellen oder Spezifikationen in diesem Katalog bleiben Brema ohne Vorankündigung vorbehalten. Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen.
Les modèles et les spécifications dans cet catalogue peuvent être sujets à modifications sans aucun préavis par BREMA Ice Makers.

conte+oggioni+partners

Brema Ice Makers S.p.A.
Distribuito da:
Fors AG / SA
Schaftenholzweg 8 CH-2557
Studen BE Tel. 032 374 26
26 Fax 032 374 26 70
info@fors.ch
www.fors.ch