

W4096R/3

Programme	Prélavage	Température (°C)	Super rinçage	Rythme de brassage**	Vitesse d'essorage (tr/min.)	Humidité résiduelle [%]	Charge maximale (kg)	Consommation d'eau (approximative, en litres)	Consommation d'énergie (approximative, en kWh)	Durée du programme (approximative, en heures et minutes)
Lavage universel	X	60 ²⁾	X	I/N	1600		9	80	2,10	2:26
Coton	X	40/20	X	N	1600		9	78	1,80	2:59/1:33
Eco 40-60 ¹⁾					1600	44	9	62	1,00	3:30
Mixte/Synthétiques	X	40 ²⁾	X	N/S	1200		3,5	60	0,60	1:54
Laine/Lavage à la main	X	30	X	H	800		2	58	0,28	0:52
Linge noir	X	40	X	E	1200		3	40	0,53	1:15
Durée programmée	X	30		E	1000		2	-	-	-
Programme auto	X	40	X	N	1600		9	-	-	-
Programme rapide	X	✳	X	N	1600		9	40	0,50	0:30
Très sale	X	60	X	I	1600		9	100	2,50	2:46
Délicat	X	40	X	N/S	1200		3,5	60	0,65	1:57
Jeans	X	40	X	E	1200		3,5	50	0,60	1:18
Programme chemises	X	40	X	E	1200		3,5	45	0,45	1:09
Rafraîchissement vapeur					-	-	1,5	-	-	0:20
Programme professionnel rapide	X	40	X	N	1200		4	40	0,50	0:59
Programme hygiène	X	60	X	I	1600		5	87	1,80	2:27
Programme draps	X	60	X	N	1600		4	52	1,67	2:15
Programme anti-allergie coton	X	60	X	I	1600		9	95	1,85	2:43
Programme anti-allergie synthétiques	X	60	X	N/S	1200		4	70	1,10	2:32
Rinçage			X	N	1600		3,5	30	0,06	0:29
Essorage				-	1600		9	-	0,06	0:17
Vidange				-			9	-	0,01	0:01
Programme nettoyage du tambour				S				-	-	-

* Lavage à froid

** Rythme de brassage (I = Rythme intensif, N = Rythme normal, E = Rythme très délicat, S = Rythme délicat, H = Rythme du lavage à la main)

¹⁾ FICHE D'INFORMATIONS PRODUIT selon règlement UE n° 2019/2014

²⁾ Programme à 40°C pour les laboratoires d'essais. Il faut sélectionner l'option 40°C.

Le tableau ci-dessus indique la consommation d'énergie, d'eau, et la durée de plusieurs programmes. Les consommations réelles peuvent varier en fonction de la pression et de la dureté de l'eau, de la température de l'eau admise, de la température du local, du poids et du type de linge, des fluctuations du secteur et des options ou réglages sélectionnés. Dans ces exemples, la vidange est réglée sur Normal et aucune option complémentaire n'a été sélectionnée.

La charge maximale ou nominale s'applique au linge préparé conformément à la norme IEC 60456.

TABLEAU : MODE DE LAVAGE/TEMPÉRATURE

Programme	Modes de lavage				
	Mode Normal / Mode Arrêt	Mode Vert	Mode Rapide	Mode Allergie	Mode Intensif
Lavage universel	❄ -90°C	20°C-90°C	❄ -90°C	30°C-90°C	40°C-90°C
Coton	❄ -90°C	20°C-90°C	❄ -90°C		40°C-90°C
Eco 40-60					
Mixte/Synthétiques	❄ -60°C	20°C-60°C	❄ -60°C	30°C-60°C	40°C-60°C
Laine/Lavage à la main	❄, 30°C-40°C		❄, 30°C-40°C		
Linge noir	❄, 30°C-40°C		❄, 30°C-40°C	30°C-40°C	40°C
Durée programmée	❄ -60°C/ ❄ -90°C				
Programme auto	❄ -90°C				
Programme rapide	❄, 40°, 60°, 90°C				
Très sale	❄ -90°C			30°C-90°C	
Délicat	❄ -60°C	20°C-60°C	❄ -60°C	30°C-60°C	40°C-60°C
Jeans	❄, 30°C-40°C		❄, 30°C-40°C	30°C-40°C	40°C
Programme chemises	❄, 30°C-40°C/ ❄, 30°C-60°C		❄, 30°C-40°C/ ❄, 30°C-60°C		
Rafraîchissement vapeur					
Programme professionnel rapide	40°C/ 40°C-60°C				
Programme hygiène	60°C-90°C				
Programme draps	40°C-90°C		40°C-90°C		40°C-90°C
Programme anti-allergie coton	60°C-90°C				
Programme anti-allergie synthétiques	60°C				
Rinçage					
Essorage					
Vidange					
Programme nettoyage du tambour					

* Lavage à froid

TABLEAU DES OPTIONS

Programme	Options					
	Vitesse d'essorage (tr/min.)	Super Rinçage (rinçage complémentaire)	Prélavage	Haut niveau d'eau	Antifroissage	Départ différé
Lavage universel	1600	✓	✓	✓	✓	✓
Coton	1600	✓	✓	✓	✓	✓
Eco 40-60	1600					✓
Mixte/Synthétiques	1200	✓	✓	✓	✓	✓
Laine/Lavage à la main	800	✓	✓	✓	✓	✓
Linge noir	1200	✓	✓	✓	✓	✓
Durée programmée	1000/1600				✓	
Programme auto	1600	✓	✓		✓	✓
Programme rapide	1200/1600	✓	✓	✓	✓	✓
Très sale	1600	✓		✓	✓	✓
Délicat	1200	✓	✓	✓	✓	✓
Jeans	1200	✓	✓	✓	✓	✓
Programme chemises	1200	✓	✓	✓	✓	✓
Rafraîchissement vapeur						✓
Programme professionnel rapide	1200/1600		✓		✓	✓
Programme hygiène	1600	✓	✓	✓	✓	✓
Programme draps	1600	✓	✓	✓	✓	✓
Programme anti-allergie coton	1600	✓	✓		✓	✓
Programme anti-allergie synthétiques	1200	✓	✓		✓	✓
Rinçage	1600	✓		✓	✓	✓
Essorage	1600					✓
Vidange	/					✓
Programme nettoyage du tambour	/					✓

✓ = option disponible